

# CO<sub>2</sub>AIR, INC.

## P1-508 型 ドライアイス・ペレタイザー

CO<sub>2</sub>AIR INC 社の標準的なペレタイザー  
P6-1200H8 型の 1 シリンダータイプです。

成型ヘッドを交換することにより 3.2mm から  
19.0mm までのドライアイスペレットが製造できます。  
製造能力がそれほど必要なく、かつ余裕を持った生  
産を行いたい場合に適しています。



### 仕様概要

- 油圧モーター： 25HP
- 電源： 200V / 60 / 50Hz / 3 相 又は、400V / 60 / 50Hz / 3 相
- 制御電源： 24VDC
- 外寸： 2,980L × 1,380W × 2,000H
- 重量： 約 1300 kg (乾燥重量)
- ペレットサイズ： 3.2mm, 6.35mm, 9.5mm, 14.3mm, 15.6mm, 19.0mm
- 製造能力： 225 kg / hr (9.5mm ペレット製造時)

供給する原料の諸条件、排ガス回収の有無、製品ペレットのサイズ、硬さ等により異なります。

- 作動油容量： 450 リットル ISO VG56 推奨
- コントロールパネル： 日本語表示タッチパネル
- 高圧ガス保安法対応： KHK 受験設備使用



米国 CO<sub>2</sub>AIR 社・カナダ Xactics 社  
日本総代理店

株式会社 ドライアイスサービス

千葉県若葉区殿台町 595 - 1

TEL:043(255)5640 FAX:043(255)8780

E-mail:Shiozaki@dryice-service.co.jp

<http://dryice-service.co.jp/>