

CO₂AIR, INC.

P2-1006 型 ドライアイス・ペレタイザー

CO₂AIR INC 社の標準的なペレタイザー。
 成型ヘッドを交換することにより 6.35mm から
 19.0mm までのドライアイスペレットが製造できます。
 製造能力がそれほど必要なく、かつ余裕を持った
 生産を行いたい場合に適しています。
 設置したその日の内に運転可能です。



P2-1006 型

仕様概要

- 油圧モーター：20HP
- 電源：200V / 60V / 50Hz / 3 相 又は、400V / 60 / 50Hz / 3 相
- 制御電源：24VDC
- 外寸：2,980L × 1,170W × 2,000H
- 重量：約 2,000 kg (乾燥重量)
- ペレットサイズ：6.35mm, 9.5mm, 14.3mm, 15.6mm, 19.0mm
- 製造能力：400 kg / hr (9.5mm ペレット製造時)

供給する原料の諸条件、排ガス回収の有無、製品ペレットのサイズ、硬さ等により異なります。

- 作動油容量：450 リットル ISO VG56 推奨
- コントロールパネル：日本語表示タッチパネル
- 高圧ガス保安法対応：KHK 受験設備使用



米国 CO₂AIR 社・カナダ Xactics 社
 日本総代理店

株式会社 ドライアイスサービス

千葉県若葉区殿台町 595-1

TEL:043(255)5640 FAX:043(255)8780

E-mail:Shiozaki@dryice-service.co.jp

<http://dryice-service.co.jp/>