

ペレット製造装置

ドライアイス 小型ペレタイザー FJS30-PE型

富士産機(株)社製

製品特徴

- 地産地消でペレットドライアイスを自家製造されたい場合に適します
- 時間当たり 80kg/H (3mmペレット製造時)
高圧ガス設備になりますので、使用に関しては各都道府県庁保安課の指導に従ってください。
- 大きな省エネ効果のあるダイキン製スーパーユニット搭載
- 押出負荷を大幅に低減させる剥離剤噴霧装置付

(特許取得済)



仕様

油圧モーター	7.0kw
電源	200V / 60・50Hz / 3相
GCO2	バルブアクチュエーター駆動用・剥離剤タンク加圧用 0.5MPa 10L/min (ANR)
原料	LCO2 (液化炭酸ガス) 1.5~2.0MPa -30~-20℃
制御電源	24VDC
外寸	2,400L x 900W x 1,450H
重量	約1,500kg (乾燥重量)
ペレットサイズ	3mm.6mm.9mm.16mm
能力	80kg / H~ (3mmペレット製造時)
作動油容量	70リットル (ISO VG46指定)
コントロールパネル	日本語表示タッチパネル
高圧ガス保安法対応	LCO2吹込ライン

販売元



株式会社ドライアイスサービス
千葉県若葉区殿台町595-1

TEL : 043-255-5640 FAX:043-255-8780

<https://dryice-service.co.jp/>