

ペレット製造装置

ドライアイス ペレタイザー P2-1008型

TOMCO2 SYSTEMS社製



製品特徴

- 成形ヘッドを交換することにより、3.2mmから19.0mmまでのドライアイスペレットが製造可能
- 信頼性の高いREXROTH社のポンプを標準で搭載
- ドライアイスペレットのオンサイト製造に余裕を持って対応可能

仕様

油圧モーター	25HP
電源	200V / 60・50Hz / 3相 または 400V / 60・50Hz / 3相
制御電源	24VDC
外寸	2980L x 1380W x 2000H
重量	約2000kg
ペレットサイズ	3.2mm、6.35mm、9.5mm、14.3mm、15.6mm、19.0mm
能力	450kg/Hr (9.5mm ^φ ペレット製造時) 標準仕様 ※供給する原料の条件、排ガス回収条件、製品 ^φ ペレットのサイズ、硬さ等により異なります。
作動油容量	450リットル ISO VG46またはVG68使用
コントロール [°] 社	日本語表示 [°] 社
高圧ガス保安法対応	KHK受験設備使用

販売元



株式会社ドライアイスサービス
千葉県若葉区殿台町595-1

TEL : 043-255-5640 FAX:043-255-8780

<https://dryice-service.co.jp/>