

ペレット製造装置

ドライアイス ペレタイザー P2-1508型

TOMCO2 SYSTEMS社製

製品特徴

- 従来の1200型より大きな製造量が必要な時に最適なペレタイザー
- 1200型と同じ油圧ユニットを搭載しておりますが、成型室部分が一回り大きく1バッチ当たりの生産量が1200型に比べて大きくなっています。



仕様

油圧モーター	40HP
電源	200V / 60・50Hz / 3相 または 400V / 60・50Hz / 3相
制御電源	24VDC
外寸	3200L x 1320W x 2140H
重量	約2800kg
ペレットサイズ	6.35mm、9.5mm、14.3mm、15.6mm、19.0mm
能力	600kg/Hr (6.35mm ^φ ペレット製造時) ~680kg/Hr (19.0mm ^φ ペレット製造時) 標準仕様 ※供給する原料の条件、排ガス回収条件、製品 ^φ ペレットのサイズ、硬さ等により異なります。
作動油容量	450リットル
コントロール ^φ 祉	日本語表示 ^φ ツリ ^φ 祉
高圧ガス保安法対応	KHK受験設備使用

販売元



株式会社ドライアイスサービス
千葉県若葉区殿台町595-1

TEL : 043-255-5640 FAX:043-255-8780

<https://dryice-service.co.jp/>