

ドライアイスインゴット製造装置

ドライアイスステーション

製品特徴

- 液化炭酸ガスを原料に300gのドライアイスインゴットを自動生成する装置です（1分あたり3～4個生産）
- キャスター付きで場所を問わずご使用頂けます
- 簡単タッチパネル操作
- 必要な時に必要な量だけ自社製造可能

仕様

| | |
|-----------|---------------------------------|
| 品名・品番 | ドライアイスステーション（品番：DS-01） |
| 装置寸法 | W440 x D800 x H1220mm（突起部含む） |
| 重量 | 250kg |
| 電源・消費電力 | 3相200V 50/60Hz 1.5kw |
| 電源コード・プラグ | 3m 接地 3P 20A 250V用防水プラグ付き |
| 原料 | 低温液化炭酸ガス（LGC容器から供給）※1 |
| ドライアイス寸法 | 130x75x20mm ※2 |
| ドライアイス密度 | 1.4~1.5g/cm ³ |
| 製造能力 | 最大4個/分 ※3 |
| 付属品 | 液化炭酸ガス用高圧ホース（両端W22-14右ネジ）、取扱説明書 |
| コントロールパネル | 日本語表示タッチパネル |
| 高圧ガス保安法対応 | LCO2吹込ライン |



ドライアイスインゴット寸法
130 x 75 x 20（300g）

× 禁止事項

ドライアイス製造時、本体からは極低温の二酸化炭素ガスが放出されます。使用方法を誤ると凍傷や酸欠、二酸化炭素中毒により死亡または重症となる恐れがあるため、下記の事項を遵守して下さい。

地下室や換気の無い室内で使用しないで下さい。酸欠、二酸化炭素中毒の恐れがあります。

2階以上の場所や付近に地下室、ピットがある場所で使用しないで下さい。発生した二酸化炭素が下階や地下へ流入し、酸欠、二酸化炭素中毒の恐れがあります。

本体から放出される二酸化炭素ガスを触ったり、顔を近づけたりしないで下さい。凍傷や酸欠、二酸化炭素中毒の恐れがあります。

製造したドライアイス地下や車内、換気のない室内に放置しないで下さい。発生した二酸化炭素により酸欠、二酸化炭素中毒の恐れがあります。

製造したドライアイスを手で触らないで下さい。凍傷の恐れがあります。



株式会社ドライアイスサービス

千葉県若葉区殿台町595-1

TEL : 043-255-5640

<https://www.dryice-service.co.jp/>

製造：株式会社 櫻製作所