

## ドライアイス再生プレス FJP50-25K

ドライアイスを加工した際に発生する端材ドライ、スクラップドライ、溶けた角ドライアイス、お客様から戻ったドライアイス、加工ミスしたドライアイスなど、そのままでは商品として販売しにくいドライアイスを押して、25kgの角ドライアイスに成型する専用プレスです。



### 仕様概要

- 型式：FJP50-25K
- 推力：50トン
- 常用圧力：21MPa
- 作動油タンク容量：150リットル (ISO VG46以上)
- 製品寸法：250L x 250W x 240~270H
- 製品比重：1.5以上
- 装置寸法：W900 x L1300 x H2900
- 重量：2,800kg
- 成形能力：36個/時以上 (25kgBDI成型時 900kg/H)
- 成形圧縮ロス：1.5~2.0%
- 電源：AC200V / 60 / 50Hz / 3PH
- 動力：4P 7.5KW
- その他：インバーター、剥離剤噴霧ポンプ装備



株式会社ドライアイスサービス

千葉県若葉区殿台町595-1  
TEL: 043 (255) 5640 FAX: 043 (255) 8780

E-mail: [Shiozaki@dryice-service.co.jp](mailto:Shiozaki@dryice-service.co.jp)

<https://dryice-service.co.jp/>