

TOMCO2 SYSTEMS

P2-1008型 ドライアイス・ペレタイザー

TOMCO社の最も標準的なペレタイザーです。

成形ヘッドを交換することにより、3.2mmから19.0mmまでの
ドライアイスペレットが製造できます。

信頼性の高いREXROTH社のポンプを標準で搭載
しています。

ドライアイスペレットのオンサイト製造に
余裕を持って対応できます。



仕様概要

- 油圧モーター： 25HP
- 電源： 200V / 60 / 50Hz / 3相 または400V / 60 50Hz / 3相
- 制御電源： 24VDC
- 外寸： 2,980L x 1,380W x 2,000H
- 重量： 約2,000kg
- ペレットサイズ： 3.2mm、6.35mm、9.5mm、14.3mm、15.6mm、19.0mm
- 能力： 450kg/Hr (9.5mmペレット製造時) 標準仕様
※供給する原料の条件、排ガス回収条件、製品ペレットのサイズ、硬さ等により異なります。
- 作動油容量： 450リットル ISO VG46推奨
- コントロールパネル： 日本語表示タッチパネル
- 高圧ガス保安法対応： KHK受験設備使用



株式会社ドライアイスサービス

千葉市若葉区殿台町595-1
TEL: 043 (255) 5640 FAX: 043 (255) 8780
E-mail: Shiozaki@dryice-service.co.jp
<https://dryice-service.co.jp/>