

TOMCO2 SYSTEMS

P2-1508型 ドライアイス・ペレタイザー

従来の1200型より大きな製造量が必要な時に最適なペレタイザーです。

1200型と同じ油圧ユニットを搭載しておりますが、成型室部分が一回り大きく1バッチ当たりの生産量が1200型に比べて大きくなっています。



仕様概要

- 油圧モーター： 40HP
- 電源： 200V / 60 / 50Hz / 3相 または400V / 60 50Hz / 3相
- 制御電源： 24VDC
- 外寸： 3,200L x 1,320W x 2,140 H
- 重量： 約2,800kg
- ペレットサイズ： 6.35mm、9.5mm、14.3mm、15.6mm、19.0mm
- 能力： 600kg/Hr (6.35mmペレット製造時) ~680kg/Hr (19.0mmペレット製造時) 標準仕様
※供給する原料の条件、排ガス回収条件、製品ペレットのサイズ、硬さ等により異なります。
- 作動油容量： 450リットル
- コントロールパネル： 日本語表示タッチパネル
- 高圧ガス保安法対応： KHK受験設備使用



株式会社ドライアイスサービス

千葉県若葉区殿台町595-1
TEL: 043 (255) 5640 FAX: 043 (255) 8780
E-mail: Shiozaki@dryice-service.co.jp
<https://dryice-service.co.jp/>