



ペレコン 160 ドライアイス



製品仕様	
外寸(mm)	800 W x 600 D x 1050 H
内寸(mm)	580 W x 370 D x 700 H
容積(L)	150 L
K値(Kcal/m <sup>2</sup> °C)	0.22Kcal/m <sup>2</sup> °C
重量(Kg)	50 Kg
断熱材	発泡ポリウレタンフォーム
本体材質	回転成型ポリエチレン

特徴・オプション



技術的な特徴

- 1 本体とドアは回転成型法によって一体成型されたポリエチレンでできています。断熱材はCFCフリーの発泡ポリウレタンフォームです。
- 4 防錆処理済凹型金属製フレームに固定されるφ80 mmの固定脚
- 6 凹型ラベルホルダー
- 10 一体成型ヒンジと金属製シャフト(105°まで開閉)
- 11 凹型ファスナー
- 13 積み重ね可能な構造(凹型脚受け)
- 15 凹型ハンドル

標準仕様

- B 蓄冷板サポート
- R ドレンプラグ
- S モノブロックシリコンシール

オプション

- A 蓄冷板 TOP 370
- O キャスターφ125 mm (固定:2、自在:2)
- P キャスターφ125 mm (固定:2、自在ストッパー付:2)



株式会社ドライアイスサービス  
千葉市若葉区殿台町595-1

TEL : 043-255-5640 FAX:043-255-8780

<https://dryice-service.co.jp/>